

Lackspachtel 518

Füllkräftiger Spachtel auf Dispersions-Basis



Allgemeine Informationen

GISCODE (gemäß GISBAU)	BSW20
VOC-Gehalt (volumenbezogen)	< 40 g/l
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Gefährliche Inhaltsstoffe	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
PBT- und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Lösungsmittel	Rezepturbestandteil, < 0,1 Gew.-%
Schwermetalle nach VDL-Richtlinie 01	kein Rezepturbestandteil

DGNB (Version 2023, 4. Auflage)

Nr.	Produkttyp	Qualitätsstufe
1	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen – innen	3

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	Übergreifende Anforderung für die Güte des Gebäudes	QNG-Anforderung erfüllt
6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	QNG-Anforderung erfüllt

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
3a	Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr. Decopaint-RL Kat. D + E + F)	4

BREEAM 1.0

Produktkategorie	Qualitätsanforderungen
Farben und Lacken für Innenräume	Anforderungen nicht erfüllt

LEED

Anforderungskategorie (v5)	Anforderung
Air Quality Testing and Monitoring - EQc5	Anforderungen nicht erfüllt
EU-Taxonomie: Low-Emitting Materials - MRc3 (EU, RACP6)	Anforderungen nicht erfüllt

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de