

## Leimfarbe 58



reversible Innenfarbe

### Allgemeine Informationen

**Gefährliche Inhaltsstoffe** enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

**SVHC-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**CMR-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**PBT- und vPvB-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**Schwermetalle** kein Rezepturbestandteil

**Wirkstoffe zum Lagerungsschutz** BIT CAS-Nr.: 2634-33-5  $\leq 200$ ppm

**VOC-Gehalt** < 700 mg/kg

**Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01** ELF (emissions- und lösemittelfrei), weichmacherfrei

**GISCODE (gemäß GISBAU)** BSW20

### DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	2

## QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.5	Innenfarben	QNG Anforderung erfüllt

## BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
5	Innenwand-/ -Deckenfarben (entspr.Decopaint-RL Kat. A + B)	5

## BRREAM 1.0

**HEA 02 Produktkategorie** matte Innenwände und -decken (Glanz < 25 bei 60°)

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** Ja

## LEED v4.1

**Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)** Flats

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** ja

**Credit MR 4 Recyclinganteil** 0 %

**Anteil der nachwachsenden Rohstoffe** 0 %

## Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkleblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster

Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de